SUNRISE MEDICAL

Breezy
Premium products. Quality service.

Breezy Style



CE

Rev. 2/2025 (Obowiazuje do 31.12.2025)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Dane do faktury / Nr klienta			
Nr Kl.:			
Nazwa:			
Ulica:			
Miasto:			
E-Mail:			
Tel.:			

Adres dostawy	☐ Taki, jak do faktury
Nr Kl.:	
Nazwa:	
Ulica:	
Miasto:	
E-Mail:	
Tel.:	

Informacje o zamówieniu			
☐ Zamówienie ☐ Kalkulacja		☐ Built-4-Me®	
Nr zamówienia:			
Art. No.: 08100001			
Data zam.: Dzień		Miesiąc	Rok

Waga użytkownika		
Max. waga użytkownika: 125 kg		
Waga użyt.:		**kg**

Cena od:

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:
Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS):
a) Pomiar użytkownika: należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 10-20 mm).
b) Pomiar wózka: od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (GS):
a) Pomiar użytkownia: należy pozostawić wolne miejsce na 2-3 palce między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 30 - 60 mm).
b) Pomiar wózka: od tylnej strony do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość siedziska z przodu:
a) Pomiar użytkownika: dla kąta zgięcia kolan 90°. Od dołu podkolanowego do czubka buta.
b) Pomiar wózka: od przedniej rurki siedziska do podłoża (min. 30 mm dłuższy niż pomiar użytkownika).
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Wysokość siedziska z tyłu:
b) Pomiar wózka: od tylnej rurki oparcia do podłoża.
Uwaga: Maksymalna różnica tylnej wysokości siedziska do przedniej wysokości siedziska to 110 mm.

Wysokość oparcia:
a) Pomiar użytkownika: od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 10-20 mm poniżej łopatki.
b) Pomiar wózka: od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia oraz stopień niepełnosprawności ma duży wpływ na wysokość oparcia.

Kąt pochylenia oparcia:
Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności. Kąt pochylenia 0° to kąt 90° do podłoża.
Kąty ujemne to kąty <90°, a kąty dodatnie to te >90°.

Środek ciężkości:
Pomiar wózka: od tylnej rurki oparcia do środka osi kół tylnych..

Dane techniczne:

Maks. wysokość całkowita:	995 mm
Maks. długość całkowita:	1140 mm
Szerokość całkowita:	SS + 180 mm
Waga:	od 13.5 kg

Produkt jest zatwierdzony do transportu samochodem (przeszedł test zderzeniowy zgodnie z ISO 7176-19).
W przypadku transportu bez użytkownika należy bezpiecznie zamocować wózek w pojeździe (np. w samochodzie lub samolocie).

Szerokość siedziska

	SS38	SS405	SS43	SS455	SS48	SS52
mm	☐ 380	☐ 405	☐ 430	☐ 455	☐ 480	☐ 520

Głębokość siedziska

☐	GS415	415 mm	

Wysokość siedziska z przodu (kąt siedziska 3°)

	WSP465	WSP49	WSP515
mm	465	490	515
6"	☐	☐	–
8"	–	–	☐

Tapicerka siedziska

			PLN
☑	BRS020065	Standardowe nylonowe siedzisko, wyścielane, czarne	-
☐	BRS020025	Anatomiczne siedzisko, 50 mm	
☐	BRS020026	Anatomiczne siedzisko z otworem toaletowym	
☐	BRS020000	Bez tapicerki siedziska	

Oparcie

			PLN
Typ oparcia			
☑	BRS030122	Oparcie, stałe, długie rączki do prowadzenia, wygięcie lędźwiowe 10° (1)	
☐	BRS030207	Oparcie, stałe, długie rączki do prowadzenia, z regulacją wysokości, zintegrowane (2)	
☐	BRS030101	Oparcie, składane do połowy (do tyłu) (1) (2)	
☐	BRS030075	Oparcie, odchylane, długie rączki do prowadzenia (zakres kąta oparcia 60°, wysokość oparcia 500 mm)(2) (3)	
Tapicerka oparcia			
☑	BRS030071	Oparcie materiałowe, nylonowe, czarne	-
☐	BRS030072	Oparcie materiałowe, oddychające, wyścielane, czarne (4)	
☐	BRS030062	Oparcie anatomiczne (5)	
☐	BRS030082	Oparcie materiałowe, nylonowe, z kieszenią tylną, czarna (6)	
☐	BRS030300	Bez tapicerki oparcia	

Zagłówki

			PLN
☐	BRS030073	Zagłówek, nylonowy, materiałowy (przedłużenie oparcia), 260 x 280 mm (7)	
☐	BRS030063	Zagłówek, Skay, średniej wysokości, 200 x 110 mm	
☐	BRS030074	Zagłówek, Skay, kształt anatomiczny, średniej wysokości, regulacja głębokości i kąta, 200 x 110 mm	

Podłokietniki

			PLN
☐	BRS040072	Podłokietniki (260 mm), z regulacją wysokości i głębokości z pomocą narzędzi (8)	-
☐	BRS040054	Podłokietniki (300 mm), z regulacją wysokości, krókie/długie (8)	
☐	BRS040052	Jednosłupkowe podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości za pomocą narzędzi (330 mm), zdjemowane	

Rama

			PLN
☑	BRS010015	Rama z odchylanymi podnóżkami (podnóżki zdejmowane)	-

(1) Wysokość oparcia 450 mm, zakres regulacji 400 i 425 mm
(2) Niedostępne z hamulcami bębnowymi
(3) Tylko w połączeniu z kółkami anty-wywrotnymi
(4) Niedostępne z oparciem składanym do połowy i oparciem odchylanym
(5) Niedostępne z oparciem standardowym i odchylanym z rączkami z reg. wys. i Oparcie składane do połowy
(6) Niedostępne z odchylanym oparciem
(7) Dostępne tylko z odchylanym oparciem
(8) Niedostępne z odchylanym oparciem

Oparcie



// BRS030122 Oparcie, stałe, długie rączki do prowadzenia, wygięcie lędźwiowe 10°



// BRS030207 Oparcie, stałe, długie rączki do prowadzenia, z regulacją wysokości, zintegrowane



// BRS030101 Oparcie, składane do połowy



// BRS030075 Oparcie, odchylane, długie rączki do prowadzenia

Tapicerki oparcia



// BRS030072 Oparcie materiałowe, oddychające, wyścielane, czarne



// BRS030062 Oparcie anatomiczne

Zagłówki



// BRS030073 Zagłówek, nylonowy, materiałowy (przedłużenie oparcia), 260 x 280 mm



// BRS030063 Zagłówek, Skay, średniej wysokości, 200 x 110 mm



// BRS030074 Zagłówek, Skay, kształt anatomiczny, średniej wysokości, regulacja głębokości i kąta, 200 x 110 mm

Armrest



// BRS040072 Podłokietniki (260 mm), z regulacją wysokości i głębokości z pomocą narzędzi



// BRS040054 Podłokietniki (300 mm), z regulacją wysokości, krókie/ długie



// BRS040052 Jednosłupkowe podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości za pomocą narzędzi (330 mm), zdjemowane

Środek ciężkości (COG)		PLN
☑ COG25	Środek ciężkości 25 mm (1)	-

Podnóżki i płyty podnóżków		PLN
Kąt uchwytów podnóżków		
☑ BRS050002	Kąt uchwytów podnóżków 70 °	-
Kompozytowe uchwyty podnóżków, czarne		
☐ BRS050003	Uchwyt podnóżka kompozytowy, lewy	-
☐ BRS050004	Uchwyt podnóżka kompozytowy, prawy	-
☐ BRS050097	Uchwyt podnóżka kompozytowy (LLL 325 - 340 mm), odchylany, krótki, lewy	
☐ BRS050098	Uchwyt podnóżka kompozytowy (LLL 325 - 340 mm), odchylany, krótki, prawy	
☐ BRS050095	Uchwyt podnóżka kompozytowy, montowany na stałe, lewy	
☐ BRS050096	Uchwyt podnóżka kompozytowy, montowany na stałe, prawy	
Podnóżki z regulacją kąta (ELR) (2)		
☐ BRS050009	Uchwyt podnóżka aluminiowy, z regulacją kąta/podnoszone (0° - 90°), odchylany, lewy	
☐ BRS050010	Uchwyt podnóżka aluminiowy, z regulacją kąta/podnoszone (0° - 90°), odchylany, prawy	
Platformy podnóżków		
☑ BRS050104	Standardowe plastikowe, dzielone, podnoszone platformy podnóżków, pasek na pięty, czarne	-
☐ BRS050050	Aluminiowe platformy podnóżków dzielone, z regulacją kąta, podnoszone, pasek na pięty, czarne (3)	
☐ BRS050102	Płyta podnóżka, z regulacją kąta, podnoszona, pasek na pięty, czarne (3)	

Kółka przednie		PLN
☐ BRS080206	Kółka przednie, 6", pełne, obręcz plastikowa, czarna	
☐ BRS080054	Kółka przednie, 8" x 1", EVA, obręcz plastikowa, czarna	-
☐ BRS080049	Kółka przednie, 8" x 1 1/4", pełne, obręcz plastikowa, czarna	
☐ BRS080047	Kółka przednie, 8" x 2", pełne, obręcz plastikowa, czarna	
☐ BRS080046	Kółka przednie, 8" x 2", pompowane, obręcz plastikowa, czarna	

Koła tylne		PLN
☐ BRS070066	Koła tylne, 12", pełne (4)	-
☐ BRS070067	Koła tylne, 12", pompowane (4)	-
☐ BRS070050	Koła tylne, 24", pełne, 36 szprychowe (srebrne), szprychy krzyżowe, ciągi Alu anodowane, srebrne	-
☐ BRS070051	Koła tylne, 24", pompowane, 36 szprychowe (srebrne), szprychy krzyżowe, ciągi Alu anodowane, srebrne	-
☐ BRS070070	Koła tylne, 22", pełne, 36 szprychowe (silver), szprychy krzyżowe, ciągi Alu anodowane, srebrne	
☐ BRS070068	Koła tylne, 24", pełne, hamulce bębnowe, 36 szprychowe (silver), szprychy krzyżowe, ciągi Alu anodowane, srebrne	
Napęd dla jednoręcznych		
☐ BRS070401	Koła tylne, z napędem jednoręcznym, 36 szprychowe, szprychy krzyżowe, obsługa lewą ręką (5)	
☐ BRS070402	Koła tylne, z napędem jednoręcznym, 36 szprychowe, szprychy krzyżowe, obsługa prawą ręką (5)	

Oś koła tylnego		PLN
☑ BRS070152	Stała oś, koła przykręcone do osi	
☐ BRS070150	Koła z osią szybkozłączną (6)	-

Hamulce		PLN
☑ BRS060002	Hamulce standardowe	-
☐ BRS060010	Przedłużka dźwigni hamulca, składana	

Stolik		PLN
☐ BRS090011	Odchylany stolik (1)	

(1) COG z oparciem odchylanym -50 mm, przedłużenie mocowania kół tylnych
(2) Tylko z kompozytowym podnóżkiem
(3) Niedostępne podnoszonym podnóżkiem (ELR)
(4) Tylko ze stałą osią
(5) Tylko z szybkozłączkami, koła 24", nie z WS 515 mm, pełne opony
(6) Niedostępne z kołami 12"

Podnóżki



// BRS050002 Kąt uchwytów podnóżków 70 °



// BRS070066 Uchwyt podnóżka aluminiowy, z regulacją kąta (0° - 90°), odchylany, prawy

Platformy podnóżków



// BRS050104 Standardowe plastikowe, dzielone, podnoszone platformy podnóżków, pasek na pięty,



// BRS050050 Aluminiowe platformy podnóżków dzielone, z regulacją kąta, podnoszone, pasek na pięty,



// BRS050102 Płyta podnóżka, z regulacją kąta, podnoszona, pasek na pięty, czarne

Koła tylne



// BRS070050 Koła tylne, 24", pełne, 36 szprychowe (srebrne), szprychy krzyżowe, ciągi Alu anodowane, srebrne



// BRS070070 Koła tylne, 22", pełne, 36 szprychowe (srebrne), szprychy krzyżowe, ciągi Alu anodowane, srebrne



// BRU040054 Koła tylne, 12", pełne



// BRS070402 Koła tylne, z napędem jednoręcznym, 36 szprychowe, szprychy krzyżowe, obsługa prawą ręką

Hamulce



// BRS060002 Hamulce standardowe



// BRS060010 Przedłużka dźwigni hamulca, składana



// BRS070068 Koła tylne, 24", pełne, hamulce bębnowe, 36 szprychowe (silver), szprychy krzyżowe, ciągi Alu anodowane,

Akcesoria		PLN
☐ BRS090009	Uchwyt na kule (2)	
☐ BRS070831	Osłony na szprychy, przezroczyste (3)	
☐ BRS090044	Kółka antywywrotne, odczepiane, podnoszone, para (4)	
☐ BRS090025	Pompka	
☐ BRS090030	Plecak	
☐ BRS090010	Kółka transportowe (5)	
☐ BRS090108	Standardowy uchwyt na kroplówkę	
☐ BRS090105	Klin odwodzący (6)	
☐ BRS090135	Pas zabezpieczający z klamrą samochodową	
☐ BRS090102	Crash test	
☐ BRS090109	Podwójny zestaw dla amputantów (7)	
☐ BRS090106	3-punktowy pas zabezpieczający (8)	
☐ BRS090104	Teleskopowy uchwyt na kroplówkę (9)	
☐ BRS090083	Uchwyt na kroplówkę z wielopozycyjnym uchwytem montażowym	
☐ BRS090107	Uchwyt na butlę z tlenem (10)	

Kolory ramy		PLN
☐ BRS100140	Butelkowa zieleń	-
☐ BRS100116	Czerwony połyskujący	-
☐ BRS100141	Granatowy	-
☐ BRS100142	Szary metalizowany	-

(1) SS od 380 mm do 480 mm
(2) Montowany po prawej stronie, niedostępny z odchylanym oparciem
(3) Tylko z kołami 24", niedostępny z napędem jednoręcznym
(4) Standard z podwójnym zestawem dla amputantów
(5) Niedostępny z kołami 12" (6) Only available with seat anatomical shaped
(6) Dostępny tylko z anatomicznym siedziskiem
(7) Tylko w połączeniu z opcją kółek anty-wywrotnych
(8) Niedostępny z odchylanym oparciem
(9) Niedostępny z odchylanym oparciem i oparciem składanym do połowy
(10) Niedostępny z odchylanym oparciem, niedostępny z napędem jednoręcznym

Stoliki i akcesoria



// BRS090011 Odchylany stolik



// BRS090039 Uchwyt na kule, lewy



// BRS090104 Teleskopowy uchwyt na kroplówkę



// BRS090030 Plecak



// BRS090135 Pas zabezpieczający z klamrą samochodową




// BRS090109 Podwójny zestaw dla amputantów



// BRS090044 Kółka antywywrotne, odczepiane, podnoszone, para



// BRS090010 Kółka transportowe



// BRS090107 Oxygen bottle holder



// BRS090025 Pompka


Kolory ramy



// BRS100140 Butelkowa zieleń



// BRS100116 Czerwony połyskujący



// BRS100141 Granatowy



// BRS100142 Szary metalizowany

UWAGI do zamówień specjalnych

built4me

Breezy Style	PLN
Cena podstawy	**PLN**
Cena wybranych opcji	
Pakowanie i transport	
Bez VAT	
VAT	
Cena całkowita	

Data			Podpis
Dzień	Miesiąc	Rok	

Wyślij E-Mail

SUNRISE MEDICAL

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
www.Sunrise-Medical.pl