POKROWIEC
NIEPRZEMAKALNY – PAROPRZEPUSZCZALNY

WATERPROOF – VAPOR PERMANENT COVER

MED-MAT





Opis materiału pokrowca/ Description of the cover material	Spełnia wszelkie wymagania stawiane wyrobom medycznym różnego przeznaczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 lutego 2016 i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR), jest zgodny z wymaganiami Öko-tex Standard 100 class I oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi.	It meets all requirements for medical devices for various purposes in accordance with the Regulation of the Minister of Health of February 17, 2016 and the Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of April 5, 2017 on medical devices (MDR), is compliant with the requirements of Öko-tex Standard 100 class I and with the legal regulations in force in the EU.
Zastosowanie/ indication	**Pokrowiec nieprzemakalny - paroprzepuszczalny** zabezpiecza materac przed wnikaniem w jego głąb płynów ustrojowych, zabrudzeń, wirusów, bakterii itp. przy jednoczesnej paroprzepuszczalności. Stosowany podczas leczenia, rekonwalescencji lub rehabilitacji oraz u pacjentów trwale unieruchomionych.	**Waterproof – vapor permanent cover** protects the mattress from seeping body fluids, dirt, viruses, bacteria, etc. into its depths, while being vapor-permeable. Used during treatment, convalescence or rehabilitation and in permanently immobilized patients.

Parametry Pokrowiec/ Cover parameters

LP	PARAMETRY	JM	WIELKOŚĆ	METODA
1.	Masa powierzchniowa / Total weight	*g/m2*	160	
2.	Skład/ Composition	g/m2	PES 60 PU 100	
3.	Wodoszczelność/ Water column	*mm H2O*	≥ 3000	
4.	Paroprzepuszczalność / Breathability	*g/m2/24h*	≥ 1700	
5.	Zmiana wymiarów po praniu / Change of dimensions after washing	*%*	≤ 2-4	Pranie do 90 stopni C/ Washing up to 90 degrees C
6.	Środek zmniejszający palność / Flame retardant	-	Tak/ Yes	CRIB 5 NORM/ M1-BS5852:2006/NFP92-207:2004
7	Sterylizacja/ Sterilization	*C*	Do 120 stopni / Up to 120 degrees	PN-EN 1021-2
8	Powłoka/ Cover	-	Antybakteryjna/ Sanitized® antibacterial	