BC-ES6001

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym

nr katalogowy: **BC-ES6001**
(S.19.01.00, S.22.01.01)



CECHY PRODUKTU:

- szerokość siedziska: 46 cm
- amortyzowana stalowa rama
- składana rama krzyżakowa (łatwiejszy transport)
- łamane oparcie pleców
- oddychająca, demontowana tapicerka i poduszka siedziska
- pas bezpieczeńska
- odchylane podłokietniki
- możliwość regulacji pozycji i strony montażu panelu sterującego
- zewnętrzne światełko z portem USB typu A (np. możliwość ładowania telefonu)
- odchylane i demontowane podnóżki
- pas pod łydki
- hamulce elektromagnetyczne
- tylne kółka antywywrotne
- system SOS na panelu sterującym
- dwie kieszenie: boczna i na oparciu siedziska
- zestaw kluczy
- koła przednie pełne: 10", koła tylne pompowane: 16"
- waga bez akumulatorów: 39 kg

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym jest urządzeniem poprawiającym jakość życia, zaprojektowanym w celu zapewnienia mobilności.

PRODUCENT: Ningbo Baichen Medical Devices Co., Ltd., Room 2101, Diqu Building, 666 Taikang Middle Road, Ningbo, Zhejiang, Chiny
UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL: SUNGO Europe B.V., Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, Holandia
IMPORTER/PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:: mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 674 83 84, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

Prędkość max (km/h)	6	Waga wózka z akumulatorami / bez (kg)	52/39
Szerokość siedziska (cm)	46	Wysokość wózka do transportu (cm)	77
Głębokość siedziska po tapicerce (cm)	46	Rozmiar kółek przednich	10"
Wysokość oparcia pleców (cm)	40	Rozmiar kółek tylnych	16"
Wysokość całkowita wózka (cm)	97	Max przeszkoda do bezpiecznego pokonania (cm)	5
Wysokość podłokietnika od siedziska (cm)	28	Promień skrętu (cm)	120
Grubość poduszki siedziska (cm)	5	Zasięg* (km)	do 20
Wysokość siedziska od podłoża (cm)	51	Waga użytkownika (kg)	do 120
Szerokość całkowita wózka (cm)	62	Pojemność akumulatorów (Ah)	20 (Kwasowo-ołowiowe)
Długość całkowita wózka z podnóżkami (cm)	115	Moc silników (W)	2 x 250

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.